




Datos Técnicos	
<b>Aplicaciones</b>	Circuitos neumáticos
<b>Materiales utilizados</b>	Cuerpo/tapa: latón UNI EN 12165 CW 617N
	Membrana: elastómero poliuretánico
	Arandela de sujeción: nylon
<b>Tratamiento superficial</b>	Niquelado
<b>Roscas</b>	Gas cilíndrica ISO 228
<b>Presión de trabajo</b>	de 0,3 Bar a 10 Bar
<b>Temperatura de trabajo</b>	de -18°C a +70°C
Producto conforme a la directiva 2002/95/EC <b>RoHS</b>	


Technical specifications	
<b>Applications</b>	Pneumatic systems
<b>Materials Used</b>	Body/cap: brass UNI EN 12165 CW 617N
	Membrane: polyurethane elastomer
	Body/cap seal: nylon
<b>Surface treatment</b>	Nickel plating
<b>Threads</b>	Cylindrical gas ISO 228
<b>Working pressure</b>	From 0,3 bar to 10 bar
<b>Working temperature</b>	From -18°C to +70°C
Products in conformity with the directive 2002/95/EC <b>RoHS</b>	


Los datos técnicos y gráficos no son vinculantes. - Drawing and technical data are not binding.

Válvula de escape rápido • Quick exhaust valve									
IMO-VES	REFERENCIA	T	I	L1	L2	L3	H1 (Hex)	H2 (Hex)	Peso Weight(g)
	IMO-VES-M5	M5	4,0	24,8	15,6	10,5	10	10	27,0
	IMO-VES-18	G1/8"	8,0	42,0	28,0	19,5	14	14	84,0
	IMO-VES-14	G1/4"	11,0	53,0	34,5	25,0	19	19	146,0
	IMO-VES-38	G3/8"	12,0	58,0	36,0	26,0	21	21	150,0
	IMO-VES-12	G1/2"	14,0	71,0	44,0	35,0	26	26	314,0
	IMO-VES-34	G3/4"	18,0	86,0	52,0	38,5	32	32	450,0
	IMO-VES-01	G1"	19,0	94,0	56,0	42,0	38	38	525,0



Arandela de sujeción • Body/cap seal in nylon						
AVES	REFERENCIA	-	A	B	C	Peso Weight(g)
	AVES-M5	M5	17,0	12,4	0,8	0,08
	AVES-18	1/8"	23,8	20,0	1,0	0,014
	AVES-14	1/4"	28,5	24,0	1,0	0,018
	AVES-38	3/8"	28,5	24,0	1,0	0,018
	AVES-12	1/2"	38,6	32,0	1,5	0,03
	AVES-34	3/4"	45,0	38,0	1,5	0,76
	AVES-01	1"	45,0	38,0	1,5	0,76



Membrana para válvula en elastómero poliuretánico • Membrane for valve in polyurethane elastomer					
JVES	REFERENCIA	-	A	B	Peso Weight(g)
	JVES-M5	M5	13,5	4,5	0,4
	JVES-18	1/8"	20,5	5,0	1,1
	JVES-14	1/4"	25,5	5,8	1,9
	JVES-38	3/8"	25,5	5,8	1,9
	JVES-12	1/2"	35,5	8,2	2,5
	JVES-34	3/4"	40,5	9,0	7,0
	JVES-01	1"	40,5	9,0	7,0

